



NOTE:  
Mål ved fribredde er ved 90 grader åbent dørlad.  
For beboervalg og tilkøb se tegn.: 1-091.

Alle mål er vejledende og skal af entreprenøren kontrolleres på stedet.

- SIGNATURFORKLARING
- Eksisterende ydervæg, 190 mm
  - Eksisterende efterisolering, 122 mm
  - Eksisterende tung indervæg, 50 mm
  - Let facade 314 mm
  - Indervæg 100 mm
  - Indervæg 75 mm porebeton
  - Eksisterende blivende rammekonstruktion
  - (xxxx) Vejledende mål: i dette rum optages tolerancer

1A/1A\_S... Facadeelementers benævning  
 ----- Rørkasse (se tegning 1-561)



- |  |   |
|--|---|
| 214001 LET FACADE, ELEMENT (E.06)<br>45x145 mm træskelet/ 95+45 mm mineraluld<br>8 mm vindplade  | 311002 UDV. DØRE (E.06)<br>Træ/alu-vinduesdøre iht. døroversigt<br>Stopning med mineraluld<br>Indv. elastisk fuger med bagstop (ikke ved bundstykke)<br>Udv. fugebånd (elastisk fuger med bagstop ved bundstykke) |
| 214003 LET FACADE, BEKLÆDNING (E.06)<br>(brystning og over vinduer)<br>22x45/95 mm afstandslister, trykimprægneret<br>EDPM-bånd<br>8 mm fibercementplade   | 312001 VINDUER (E.06)<br>Træ/alu-vinduer iht. vinduesoversigt<br>Stopning med mineraluld<br>Indv. elastisk fuger med bagstop<br>Udv. fugebånd (elastisk fuger ved sålbænke)                                       |
| 214004 LET FACADE, BEKLÆDNING ML. VINDUER (E.06)<br>8 mm eternit<br>1 mm zink, pålimet   | 317001 BALDAKIN (E.06)  |
| 214005 LET FACADE, INDV. BEKLÆDNING (E.06)<br>95 mm mineraluld (udfyldes i eksist. elementer)<br>Dampspærre<br>45x45 mm træskelet/45 mm mineraluld<br>13 mm gips hård/robust                                       | 321001 INDVENDIGE DØRE (E.06)   |
| 223002 INDV. POREBETONVÆG 75 MM (E.06)<br>75 mm porebeton opmuret i blokke, systemprodukt  | 332001 GULVOPBYGNING (E.06)<br>14 mm parketgulv<br>3 mm trinlydsdæmpning<br>Fugtspærre<br>10 mm afretningslag   |
| 224051 INDV. GIPSVÆG, 95 MM (E.06)<br>2 lag 12,5 mm gipskartonplader<br>45 mm stålskelet/mineraluld<br>2 lag 12,5 mm gipskartonplader  | 372001 NYT OVENLYS (E.07)   |
| 311001 UDV. DØRE (E.06)<br>Træ/alu-terrassedøre iht. døroversigt<br>Stopning med mineraluld<br>Indv. elastisk fuger med bagstop (ikke ved bundstykke)<br>Udv. fugebånd (elastisk fuger med bagstop ved bundstykke) | 711001 TEKNIKSAB (E.06)   |
|  | 719002 GULVBOKS (E.06)  |

Rev	Rev. dato	Revisionen omfatter	Udf	Kontr
<b>Albertslund Vest</b>				
<b>Renovering af gårdhavehusene</b>			Sagsnr.: 14007	
			Fase: Hovedprojekt	
Bygherre: VA Vest			Tlf.: +45 8819 0210	
<input checked="" type="checkbox"/>	Arkitekt: Arkitema Architects Rued Langgaards Vej 8, 2300 Kbh S		Tlf.: +45 7011 7011	
<input type="checkbox"/>	Landskabsarkitekt: Arkitema Architects Rued Langgaards Vej 8, 2300 Kbh S		Tlf.: +45 7011 7011	
<input type="checkbox"/>	Ingeniør: Alectia Teknikerbyen 34, 2830 Virum		Tlf.: +45 8819 1000	
<input type="checkbox"/>	Bygherrerådgiver: BO Vest Malervangen 1, 2600 Glostrup		Tlf.: +45 8818 0880	
Udf.: SDMO			Godk.: SHA	
Kontr.: RIOH			Format: A3	
Dato: 18.12.2015			Mål: 1 : 50	
Boligtype: <input type="checkbox"/> AN <input checked="" type="checkbox"/> BN <input type="checkbox"/> AØ <input type="checkbox"/> BØ <input type="checkbox"/> BØS				

Emne:  
**Fremtidig Plan, boligtype BN**

Tegn. nr.:

**K01\_H1\_N1-133**