



NOTE:
Mål ved fribredde er ved 90 grader åbent dørbord.
For beboervalg og tilkøb se tegn.: 1-091.

Alle mål er vejledende og skal af entreprenøren kontrolleres på stedet.

- SIGNATURFORKLARING
- Eksisterende ydervæg, 190 mm
 - Eksisterende efterisolering, 122 mm
 - Eksisterende tung indervæg, 50 mm
 - Let facade 314 mm
 - Indervæg 100 mm
 - Indervæg 75 mm porebeton
 - Eksisterende blivende rammekonstruktion
 - (xxxx) Vejledende mål: i dette rum optages tolerancer

1A/1A_S... Facadeelementers benævning
..... Rørkasse (se tegning 1-561)



- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 214001 LET FACADE, ELEMENT (E.06)
45x145 mm træskelet/ 95+45 mm mineraluld
8 mm vindplade | 311001 UDV. DØRE (E.06)
Træ/alu-terrassedøre iht. dørversigt
Stopning med mineraluld
Indv. elastisk fuger med bagstop (ikke ved bundstykke) |
| 214003 LET FACADE, BEKLÆDNING (E.06)
(brystning og over vinduer)
22x45/95 mm afstandslister, trykimprægneret
EDPM-bånd
8 mm fibercementplade | 311002 UDV. DØRE (E.06)
Træ/alu-vinduesdøre iht. dørversigt
Stopning med mineraluld
Indv. elastisk fuger med bagstop (ikke ved bundstykke) |
| 214004 LET FACADE, BEKLÆDNING ML. VINDUER (E.06)
8 mm eternit
1 mm zink, pålimet | 312001 VINDUER (E.06)
Træ/alu-vinduer iht. vinduesoversigt
Stopning med mineraluld
Indv. elastisk fuger med bagstop
Udv. fugebånd (elastisk fuger ved sølbænke) |
| 214005 LET FACADE, INDV. BEKLÆDNING (E.06)
95 mm mineraluld (udfyldes i eksist. elementer)
Dampspærre
45x45 mm træskelet/45 mm mineraluld
13 mm gips hård/robust | 317001 BALDAKIN (E.06) |
| 223002 INDV. POREBETONVÆG 75 MM (E.06)
75 mm porebeton opmuret i blokke, systemprodukt | 321001 INDVENDIGE DØRE (E.06) |
| 224051 INDV. GIPSVÆG, 95 MM (E.06)
2 lag 12,5 mm gipskartonplader
45 mm stålskelet/mineraluld
2 lag 12,5 mm gipskartonplader | 372001 NYT OVENLYS (E.07) |
| | 711001 TEKNIKSAB (E.06) |
| | 719002 GULVBOKS (E.06) |

Rev	Rev. dato	Revisionen omfatter	Udf	Kontr
Albertslund Vest				
Renovering af gårdhavehusene			Sagsnr.: 14007 Fase: Hovedprojekt	
Bygherre: VA Vest			Tlf.: +45 8819 0210	
<input checked="" type="checkbox"/>	Arkitekt: Arkitema Architects Rued Langgaards Vej 8, 2300 Kbh S			Tlf.: +45 7011 7011
<input type="checkbox"/>	Landskabsarkitekt: Arkitema Architects Rued Langgaards Vej 8, 2300 Kbh S			Tlf.: +45 7011 7011
<input type="checkbox"/>	Ingeniør: Alectia Teknikerbyen 34, 2830 Virum			Tlf.: +45 8819 1000
<input type="checkbox"/>	Bygherrerådgiver: BO Vest Malervangen 1, 2600 Glostrup			Tlf.: +45 8818 0880
Udf.: SDMO			Godk.: SHA	
Kontr.: RIOH			Format: A3	
Dato: 18.12.2015			Mål: 1 : 50	
Boligtype: <input type="checkbox"/> AN <input type="checkbox"/> BN <input type="checkbox"/> AØ <input checked="" type="checkbox"/> BØ <input type="checkbox"/> BØS				

Emne:
Fremtidig Plan, boligtype BØ